

FICHE DE SECURITE

(Selon 2001/58/CEE)

Frencken Fabrieken B.V.
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert Pays-Bas
Postbus 20 6000 AA Weert Pays-Bas
Tel: +31 (0)495-583500
Fax: +31 (0)495-542735
E-mail: info@frenckenweert.nl
Internet: www.frenckenweert.nl

Cellocol

REVISE LE: 13-07-2005

1. IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE

Code du produit : 75022 / FR
Nom, adresse et tel. de la Societe : Frencken Fabrieken B.V. Tel: 0031-495-583500
Houtstraat 19 - 25 Fax: 0031-495-542735
6001 SJ Weert
PAYS BAS
No de telephone d'urgence : 0031-495-583500

2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Cas.Nr.	Noms	Substances presentant un danger aux termes de: La Directive Substances Dangereuses 67/548/CEE-arrete.			
		Gamme de concentration	Symbole	Phrases R	
67-64-1	Acétone	>50 <=75%	Xi F	11 36 66 67	
141-78-6	Acétate d'éthyle	>10 <=25%	Xi F	11 36 66 67	
67-63-0	Propane-2-ol	>2,5 <=10%	Xi F	11 38 66 67	

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Texte complet des phrases dont le no figure au chapitre 2:

R11 Facilement inflammable.
R36 Irritant pour les yeux.
R66 L'exposition repetee peut provoquer dessechement ou gercures de la peau.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

4. PREMIERS SECOURS

Cas general : En cas de doute, ou si des symptomes, faire appel a un medecin. NE JAMAIS rien faire ingerer a une personne inconsciente.
Inhalation : Transporter a l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irreguliere ou arretee, pratiquer la respiration artificielle. Ne rien faire absorber par la bouche. Si la personne est inconsciente, placer en position de recuperation et faire appel a un medecin.
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant au moins 10 minutes en maintenant les paupieres ecartees et faire appel a un medecin.
Contact avec la peau : Enlever les vetements contamines. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et au savon ou utiliser un nettoyeur connu. NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction : Mousse resistant aux alcools, CO2, poudres. A ne pas utiliser: pulverisation d'eau.
Recommandations : Un incendie produira une epaisse fumee noire. L'exposition aux produits de decomposition peut comporter des risques pour la sante. Des appareils respiratoires appropries peuvent etre requis. Refroidir a l'eau les emballages fermes exposes au feu. Empecher les effluents de la lutte contre le feu de penetrer dans les egouts ou les cours d'eau.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.

Eliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux. Eviter d'inhaler les vapeurs. Se referer aux mesures de protection enumerees dans les rubriques 7 et 8. Contenir et recueillir les fuites avec des materiaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomees, et placer des futs en vue de l'elimination selon les reglementations en vigueur (voir rubrique 13). Empecher toute penetration dans les egouts ou cours d'eau

Nettoyer de preference avec un detergent; eviter l'utilisation de solvants.

Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou egouts, alerter les autorites competentes selon les procedures reglementaires.

FICHE DE SECURITE

(Selon 2001/58/CEE)

Frencken Fabrieken B.V.
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert Pays-Bas
Postbus 20 6000 AA Weert Pays-Bas
Tel: +31 (0)495-583500
Fax: +31 (0)495-542735
E-mail: info@frenckenweert.nl
Internet: www.frenckenweert.nl

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Manipulation** : Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se repandre le long du sol et former des melanges explosifs avec l'air. Empêcher la creation de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et eviter les concentrations de vapeur superieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle.
- Utiliser le produit dans des locaux depourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posseder un equipement electrique protege.
- La preparation peut se charger electrostatiquement: mettre toujours a la terre lors des transvasements. Il est conseille aux ouvriers de porter des chaussures et des vetements antistatiques et de realiser les sols en materiau conducteur.
- Garder les emballages solidement fermes et les eloigner de sources de chaleur, d'etincelles et de flammes nues. Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des etincelles.
- Eviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation des vapeurs et aerosols de pistolage.
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ou la preparation est utilisee.
Pour la protection individuelle, voir le chapitre 8.
- Ne jamais ouvrir les emballages par pression et toujours conserver la preparation dans des emballages d'un materiau identique a celui d'origine.
- Stockage** : Observer les reglementations de la protection du travail.
Stocker conformement les normes de securite locale a reclamer a l'autorite competente.
Observer les precautions indiquees sur l'etiquette.
Stocker entre 5 et 30 C dans un endroit sec, bien ventile. Tenir eloigne de toutes d'ignition, de chaleur et de la lumiere solaire directe.
Tenir eloigne d'agents oxydants ainsi que de matieres fortement acides alcalines. Ne pas fumer. Interdire l'acces des locaux aux personnes non autorisees. Les emballage entames doivent etre refermes soigneusement et conservees en position verticale.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE.

- Mesures d'ordre technique** : Veiller a une ventilation adequate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction generale convenable. Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des particules et des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils respiratoires.
- Valeurs limites** : VME: valeur limite moyenne d'exposition a long terme (8 h/j)
: Valeurs limites d'exposition pour:
- | | VME (8h) | |
|------------------|----------|-----|
| | mg/m3 | ppm |
| Acétone | 1210 | 500 |
| Acétate d'éthyle | 550 | 150 |
| Propane-2-ol | 650 | 250 |
- Valeurs selon** : la liste du EU
- PROTECTION INDIVIDUELLE**
- Protection respiratoire** : Lorsque les travailleurs sont confrontes avec des concentrations superieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriees et agrees.
- Protection des mains** : En cas de contacts prolonges u repetes, utiliser caoutchouc synthetique. Des cremes protectrices peuvent etre utilisees pour les parties exposees de la peau; elles ne vraient toutefois pas etre appliquees pares contact avec le produit.
- Protection des yeux** : Utiliser des protections oculaires concues contre les projections de liquides

FICHE DE SECURITE

(Selon 2001/58/CEE)

Frencken Fabrieken B.V.
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert Pays-Bas
Postbus 20 6000 AA Weert Pays-Bas
Tel: +31 (0)495-583500
Fax: +31 (0)495-542735
E-mail: info@frenckenweert.nl
Internet: www.frenckenweert.nl

Protection de la peau : Porter des revêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant à haute température. Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

Etats physique : liquide
point d'éclair : < 21° C
Viscosité : ca 4000 mPa.s
masse spécifique : ca 0,9 g/ml
densité des vapeurs : 1,2
limite inférieure d'explosion : 2,3
solubilité dans l'eau : non

10. STABILITE ET REACTIVITE.

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7. Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote.
Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matières fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des néfastes pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central. Les symptômes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et, dans les extrêmes, perte de conscience.
Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme.
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES.

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION.

Ne pas verser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Les déchets et les emballages usagés conformément les normes de sécurité locale à réclamer à l'autorité compétente.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.

ADR/RID Classe : 3
Etiquette : 3 Groupe déballage: III
Nom du transporteur: UN 1263 Paint related material Vapeurpression à 50°C < 110kPa

FICHE DE SECURITE

(Selon 2001/58/CEE)

Frencken Fabrieken B.V.
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert Pays-Bas
Postbus 20 6000 AA Weert Pays-Bas
Tel: +31 (0)495-583500
Fax: +31 (0)495-542735
E-mail: info@frenckenweert.nl
Internet: www.frenckenweert.nl

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES.

Réglementaire aux termes de : 67/548/CEE.
Le produit est étiqueté comme suit : Classe de danger: F + Xi
Contient : -

Phrases R - S : R11 Facilement inflammable.
R36 Irritant pour les yeux.
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
S24 Éviter le contact avec la peau.
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S51 Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
S56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

16. AUTRES INFORMATIONS.

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Les informations données dans cette fiche sont requises aux termes de 91/155/CEE