

Accueil > Les trucs d'atelier, réalisés par HMDIFFUSION... > Outillage à main > **Assembler des bois bruts avec des tenons ronds...**

Assembler des bois bruts avec des tenons ronds...



Pour fabriquer un meuble à l'aide de bois brut, comment s'y prendre ? Il n'y a pas de règles strictes. Puisque les branches sont de formes irrégulières, aucun besoin d'élaborer un plan précis. Dessinez éventuellement une simple épure (un dessin en plan à l'échelle 1) de votre ouvrage. Vous pouvez aussi décider de tout déterminer "à l'oeil", sans plan ! Et quelles sont les essences de bois à utiliser ? Toutes les essences de bois feuillus conviendront !

La matière première pourra être collectée en forêt (avec l'accord du propriétaire bien évidemment!) ou dans votre propre jardin : voici un moyen original et écologique pour recycler des restes d'élagage !

Ecorcer ou non les bois utilisés ?



Selon vos goûts, suivant le style de mobilier que vous souhaitez réaliser (d'allure rustique ou très contemporain), vous choisirez d'écorcer ou non vos bois. La période la plus propice à l'écorçage c'est... en ce moment !

En effet, au printemps, les bois chargés de sève au niveau du cambium (l'assise génératrice de l'arbre, juste sous l'écorce) "s'épluchent" sans efforts ! Ils dévoilent alors des surfaces parfaitement lisses, très propres, ne nécessitant même aucun ponçage. À d'autres périodes de l'année vous vous aiderez de planes ou de couteaux. Attention, le bois vert va se rétracter durant le séchage. L'idéal est donc de l'écorcer dès après la cueillette puis de le laisser sécher quelques temps.

Réalisation de l'épure

Même si ce n'est pas un impératif, la réalisation d'une épure sommaire vous aidera à déterminer l'emplacement et les longueurs des éléments : pieds, entretoises, traverses, etc. Cette épure vous sera utile pour retrouver le positionnement exact de vos pièces entre les différentes phases de l'assemblage.



Le principe de montage



C'est très simple : d'un côté vous réalisez une mortaise (un simple trou avec la mèche fournie)...

...et de l'autre un tenon rond avec l'embout à tenonner (celui-ci fonctionne un peu sur le principe du taille crayon et calibre l'extrémité du bois au même diamètre que la mortaise).



