

**FOND DUR CELLULOSIQUE****FOND DUR  
CELLULOSIQUE****Producteur**

SURGAND  
88 rue des Bateliers  
68400 RIEDISHEIM FRANCE  
Tél . : 03 89 44 59 60  
FAX : 03 89 63 74 19  
mail : surgand@surgand.fr

**Distributeur responsable**

SURGAND  
88 rue des Bateliers  
68400 RIEDISHEIM FRANCE  
Tél . : 03 89 44 59 60  
FAX : 03 89 63 74 19  
mail : surgand@surgand.fr

**SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Identification du produit : Liquide.  
Code du produit : FOND DUR CELLULOSIQUE  
Nom commercial : FOND DUR CELLULOSIQUE  
Type de produit : Vernis cellulosique.

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Usage : Voir fiche technique pour des informations détaillées.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Identification de la société : SURGAND  
88 rue des Bateliers  
68400 RIEDISHEIM FRANCE  
Tél . : 03 89 44 59 60  
FAX : 03 89 63 74 19  
mail : surgand@surgand.fr

Nom et fonction de la personne responsable : Mr. Michel KLUKASZEWSKI

Responsable de la mise sur le marché : SURGAND  
88 rue des Bateliers  
68400 RIEDISHEIM FRANCE  
Tél . : 03 89 44 59 60  
FAX : 03 89 63 74 19  
mail : surgand@surgand.fr

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

N° de téléphone en cas d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59

**SECTION 2 Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Classification CE 67/548 ou CE 1999/45**

: F; R11  
R66  
R67  
Xi; R36

**Classe de Risque et catégorie de code réglementaire CE 1272/2008 (CLP)**

- Dangers pour la santé : Irritation oculaire - Catégorie 2A - Attention - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique - Effets narcotiques - Catégorie 3 - Attention - (CLP : STOT SE 3) - H336
- Dangers physiques : Liquides inflammables - Catégorie 2 - Danger - (CLP : Flam. Liq. 2) - H225

**2.2. Éléments d'étiquetage****Étiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45**

**FOND DUR CELLULOSIQUE**

**FOND DUR CELLULOSIQUE**

**SECTION 2 Identification des dangers (suite)**

• Symbole(s)



: Xi : Irritant  
F : Facilement inflammable

• Phrase(s) R

: R11 : Facilement inflammable.  
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  
R36 : Irritant pour les yeux.

• Phrase(s) S

: S2 : Conserver hors de portée des enfants.  
S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.  
S33 : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
S43 : En cas d'incendie, utiliser mousse, produit chimique sec, pulvérisation d'eau, dioxyde de carbone.  
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

**Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)**

• Pictogramme(s) de danger




• Code de pictogrammes de danger : GHS02 - GHS07

• Mention d'avertissement : Danger

• Mention de danger : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 - Peut provoquer somnolence et des vertiges.

• Informations additionnelles sur les dangers : EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

• Pictogrammes (Mentions de mise en garde)



• Conseils de prudence

- Généraux

: P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P103 - Lire l'étiquette avant utilisation.

- Prévention

: P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.

- Intervention

: P378 - Utiliser pour l'extinction : Tous les agents d'extinction sont utilisables.  
P305+P351+P338+P337+P313 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.

**2.3. Autres dangers**

**FOND DUR CELLULOSIQUE**

**FOND DUR CELLULOSIQUE**

**SECTION 3 Composition/informations sur les composants**

**Substance / Préparation** : Préparation.  
**Composants** : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Nr Annexe	No. Enregist. REACH	Classification
Acétate d'éthyle	: Entre 25 et 35 %	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	----	F; R11 R66 R67 Xi; R36 ----- Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 4 (H332) Eye irrit 2 (H319) STOT SE 3 (H336) STOT RE (EUH066)
Acétone	: Entre 15 et 25 %	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	----	F; R11 R66 R67 Xi; R36 ----- Flam. Liq. 2 (H225) Eye irrit 2 (H319) STOT SE 3 (H336) STOT RE (EUH066)
Acétate de n-butyle	: Entre 10 et 15 %	123-86-4	204-658-1	607-025-00-1	----	R10 R66 R67 ----- Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H332) STOT SE 3 (H336) STOT RE (EUH066)
Nitrocellulose, contenant un maximum de 12,6 % d'azote	: Entre 10 et 15 %	----	----	603-037-01-3	----	F; R11 ----- Flam. Liq. 2 (H225)
4-Méthyl-2-Pentanone	: Entre 5 et 10 %	108-10-1	203-550-1	606-004-00-4	----	F; R11 Xn; R20 R66 Xi; R36/37 ----- Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 4 (H332) Eye irrit 2 (H319) STOT SE 3 (H335) STOT RE (EUH066)
Xylène	: Entre 1 et 5 %	1330-20-7	215-535-7	601-022-00-9	----	R10 Xn; R20/21 Xi; R38 ----- Not defined (GHS)
2-Propanol	: Entre 1 et 5 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	----	F; R11 R67 Xi; R36 ----- Flam. Liq. 2 (H225) Eye irrit 2 (H319) STOT SE 3 (H336)
Ethanol	: Entre 1 et 5 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	----	F; R11 ----- Flam. Liq. 2 (H225)

**SECTION 4 Premiers secours**

**4.1. Description des premiers secours**

**Premiers secours**

- **Inhalation** : Faire respirer de l'air frais. L'inhalation de vapeurs peut causer des difficultés respiratoires.  
Consulter un médecin.
- **Contact avec la peau** : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.
- **Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent.
- **Ingestion** : Rincer la bouche. Cracher. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

**FOND DUR CELLULOSIQUE****FOND DUR  
CELLULOSIQUE****SECTION 4 Premiers secours (suite)****4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires****SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction**

- Moyens d'extinction : Grosses quantités d'eau. Mousse. Produit chimique sec. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Risques spécifiques : Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une grande distance au ras du sol jusqu'à leur source avant de s'enflammer ou détoner.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Classe d'inflammabilité : Ce produit est inflammable.

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Prévention : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

**SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****6.1.1. Pour les non-secouristes**

Précautions pour les personnes : Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Evacuer et restreindre l'accès. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

**6.1.2. Pour les secouristes****6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Méthodes de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.

**6.4. Référence à d'autres sections****SECTION 7 Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Général : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

Manipulation : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

Mesures techniques de protection : Utiliser exclusivement des outils antidéflagrants. Assurer une bonne mise à la terre.

Précautions lors du maniement et de l'entreposage : Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

FOND DUR CELLULOSIQUE

FOND DUR  
CELLULOSIQUE

**SECTION 7 Manipulation et stockage (suite)**

- Stockage** : Conservez dans un endroit à l'abri du feu. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique.
- Stockage - à l'abri de** : Sources de chaleur.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

**SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1. Paramètres de contrôle**

- TLV<sup>©</sup> -TWA [mg/m<sup>3</sup>] : 1780  
TLV<sup>©</sup> -STEL [mg/m<sup>3</sup>] : 2380  
OEL (UK)-LTEL [ppm] : 500  
OEL (UK)-STEL [ppm] : 1500

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**8.2.1. Contrôles techniques appropriés**

Contrôle de l'exposition

**8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

Protection individuelle



- **Protection respiratoire** : En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat.
  - **Protection de la peau** : Une tenue de protection n'est pas absolument nécessaire.
  - **Protection des yeux** : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
  - **Protection des mains** : Gants.
  - **Ingestion** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Hygiène industrielle** : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs.

**8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

**SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques**

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**9.1.a. Aspect**

Liquide incolore.

**9.1.b. Odeur**

Celle des solvants.

**9.1.c. Seuil olfactif**

**9.1.d. pH**

Non applicable.

**9.1.e. Point de fusion / Point de congélation**

**9.1.f. Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition**

**9.1.g. Point d'éclair**

**FOND DUR CELLULOSIQUE****FOND DUR  
CELLULOSIQUE****SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques (suite)**

Non déterminé. -18°C pour l'ACETONE.

**9.1.h. Taux d'évaporation****9.1.i. Inflammabilité****9.1.j. Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)****9.1.k. Pression de vapeur****9.1.l. Densité de vapeur****9.1.m. Densité relative**

0.89-0.90.

**9.1.n. Solubilité**

Diluants cellulósiques.

**9.1.o. Coefficient de partage : n-octanol / eau****9.1.p. Température d'auto-inflammabilité****9.1.q. Température de décomposition****9.1.r. Viscosité****9.1.s. Propriétés explosives****9.1.t. Propriétés comburantes****9.2. Autres informations****SECTION 10 Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité****10.2. Stabilité chimique****10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Réactions dangereuses : Réagit avec : Agents oxydants forts.

Propriétés dangereuses : Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs.

**10.4. Conditions à éviter**

Conditions à éviter : Surchauffe.

**10.5. Matières incompatibles**

Matières à éviter : Plastique.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Produits de décomposition dangereux : Aucun(es) dans des conditions normales.

**SECTION 11 Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les effets toxicologiques****11.1.1. Substances****11.1.2. Mélanges**

Inhalation (rat) CL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.

**FOND DUR CELLULOSIQUE****FOND DUR  
CELLULOSIQUE****SECTION 11 Informations toxicologiques (suite)**Informations sur les voies d'exposition probablesSymptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiquesEffets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue duréeEffets interactifsAbsence de données spécifiquesInformations sur les mélanges et informations sur les substancesAutres informations**SECTION 12 Informations écologiques**12.1. Toxicité12.2. Persistance et dégradabilité12.3. Potentiel de bioaccumulation12.4. Mobilité dans le sol12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB12.6. Autres effets néfastes**SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets

Généralités : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

**SECTION 14 Informations relatives au transport**14.1. Numéro ONU

Etiquetage

1263



: 3 : Liquide inflammable.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| • Transport terrestre - ADR/RID | PEINTURES / MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES |
| • Transport par mer - IMO-IMDG  | PAINT / PAINT RELATED MATERIAL                 |
| • Transport aérien - ICAO/IATA  | PAINT / PAINT RELATED MATERIAL                 |


14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| • Transport terrestre - ADR/RID | 3  |
| - Restriction dans les tunnels  | : D/E : Passage interdit dans les tunnels de catégorie D lorsque les marchandises sont transportées en vrac ou en citerne. Passage interdit dans les tunnels de catégorie E. |

**FOND DUR CELLULOSIQUE**

**FOND DUR  
CELLULOSIQUE**

**SECTION 14 Informations relatives au transport (suite)**



- Quantité limitée : 5 L

• Transport par mer - IMO-IMDG 3

• Transport aérien - ICAO/IATA 3

**14.4. Groupe d'emballage**

Transport terrestre - ADR/RID II

Transport par mer - IMO-IMDG II

Transport aérien - ICAO/IATA II

**14.5. Dangers pour l'environnement**

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

**Mesures à prendre en cas d'urgence ou d'accident**

En cas d'urgence ou d'accident pouvant survenir au cours du transport, les membres de l'équipage du véhicule doivent prendre les mesures suivantes si possible et sans prendre de risque :

- Déclencher le système de freinage, couper le moteur et déconnecter la batterie en actionnant le coupe-circuit, s'il existe.
- Éviter les sources d'inflammation, en particulier ne pas fumer ni allumer un quelconque équipement électrique.
- Informer les services d'urgence appropriés, en leur fournissant autant de renseignements que possible sur l'incident ou l'accident et sur les matières en présence.
- Revêtir le boudier fluorescent et mettre en place comme il convient les signaux d'avertissement autoporteurs.
- Tenir les documents de transport à disposition pour l'arrivée des secours.
- Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d'inhaler les émanations, les fumées, les poussières et les vapeurs en restant au vent.
- Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser les extincteurs pour neutraliser tout début d'incendie sur les pneus, les freins ou dans le compartiment moteur.
- Les membres de l'équipage du véhicule ne doivent pas tenter de neutraliser les incendies qui se déclarent dans les compartiments de chargement.
- Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser un équipement de bord pour empêcher les fuites de matières dans l'environnement aquatique ou dans le système d'égout et pour contenir les déversements.
- Quitter les abords de l'accident ou de la situation d'urgence, inciter les autres personnes sur place à quitter les lieux et suivre les conseils des services d'urgence.
- Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre.

**Équipements de protection générale et individuelle à porter lors de mesures d'urgence générales ou comportant des risques particuliers à détenir à bord du véhicule conformément à la section 8.1.5 de l'ADR.**

- Toute unité de transport, quel que soit le numéro de l'étiquette de danger, doit avoir à son bord les équipements suivants :
- Pour chacun des membres de l'équipage
- Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes:

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

No ONU : 1263

Désignation officielle de transport : PEINTURES / MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES

Étiquetage ADR





**FOND DUR CELLULOSIQUE****FOND DUR  
CELLULOSIQUE****SECTION 14 Informations relatives au transport (suite)**

<b>ADR/RID</b>	: Groupe : II Classe : 3
<b>I.D. n°</b>	: 33
<b>En cas de fuite et/ou d'épandage</b>	: Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque inutile.
<b>Précautions individuelles</b>	: Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.
<b>Informations complémentaires</b>	: Aucun(e).

**SECTION 15 Informations réglementaires****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique****SECTION 16 Autres informations**

<b>Autres données</b>	: Aucun(e).
<b>Révision</b>	: Révision - Voir : *

**DENEGATION DE RESPONSABILITE** Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

**Fin du document**