



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE CONFORME À LA DIRECTIVE 2001/58/CE

HM DIFFUSION  
49 ROUTE DE LYON  
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

## VERNIS POLYURETHANE MONO COMPOSANT SATINE

### 1) IDENTIFICATION DE LA PREPARATION

DESIGNATION COMMERCIALE :

### VERNIS POLYURETHANE MONO COMPOSANT SATINE

FOURNISSEUR : HM DIFFUSION  
49 route de Lyon  
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE  
Tél. 04 74 28 66 64  
Fax 04 74 28 13 88  
Adresse e-mail : info@hmdiffusion.com

TYPE D'UTILISATION : Vernis polyuréthane pour menuiserie d'intérieur.

N° TEL. APPEL URGENCE ORFILA **01.45.42.59.59**

### 2) IDENTIFICATION DES DANGERS

Inflammable.

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses dues aux propriétés dégraissantes du produit.

### 3) COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

#### Description de la préparation :

Résine polyuréthane en solution dans du white spirit -5% en aromatiques, accompagné d'un agent siccatif sans plomb.

#### Substances Dangereuses représentatives :

WHITE SPIRIT MOINS 5 % AROMATIQUES

N° CAS: 64742-48-9 N° CE: 265-150-3

R10 Inflammable

R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Symbole(s): Xn si concentration > 10%

pour le STELLAC SATINE concentration comprise entre 40% et 50%, mais viscosité cinématique > 7.10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>/s à 40°C.

### 4) PREMIERS SECOURS

Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

*En cas d'inhalation :* Evacuer le sujet à l'air libre pour faire respirer de l'air frais.

Page - 1 / 6

Fichier – Vernis polyuréthane mono composant satiné.doc

Date de révision - 12/06/2007



HM DIFFUSION  
49 ROUTE DE LYON  
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

## VERNIS POLYURETHANE MONO COMPOSANT SATINE

*En cas de contact avec la peau :* Retirer les vêtements contaminés. Essuyer et laver abondamment.

*En cas de contact avec les yeux :* Rincer abondamment à l'eau en maintenant la paupière ouverte. Consulter un médecin si irritation persistante.

*En cas d'ingestion :* Rincer la bouche avec de l'eau, ne pas faire vomir. Faire appel à un médecin.

Le cas échéant, consulter un médecin.

### 5) MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

#### Dangers spécifiques :

Dégagement possible de monoxyde de carbone en cas de combustion incomplète. Flotte et peut se réenflammer à la surface de l'eau. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, se répandent au sol et peuvent s'enflammer à distance. Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire.

#### Moyens d'extinction appropriés :

CO<sub>2</sub>, mousse, poudre.

#### Moyens d'extinction déconseillés :

Eau en jet. L'eau peut toutefois être utilisée pour refroidir les récipients exposés au feu.

#### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants :

Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection.

### 6) MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

#### Précaution(s) individuelle(s) :

Evacuer le personnel vers un endroit sûr.

Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

Assurer une ventilation adéquate.

Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.

#### Précaution(s) pour la protection de l'environnement :

Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque.

Endiguer et contenir le produit renversé.

Ne pas permettre la pénétration dans les canalisations d'eau et égouts car cela créera un risque d'explosion.

Si cela se produit avertir immédiatement les autorités locales.

Eviter la contamination des eaux souterraines.

Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage.

#### Méthode(s) de nettoyage :

Ecoper ou pomper le liquide le plus rapidement possible à l'aide d'une pompe antidéflagrante ou à main. Mettre le liquide recueilli dans un récipient adéquat.

Eponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglomérant universel, un gel de silice).



HM DIFFUSION  
49 ROUTE DE LYON  
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

## VERNIS POLYURETHANE MONO COMPOSANT SATINE

Collecter dans des récipients appropriés et fermés pour élimination.  
Éliminer comme un déchet dangereux.

### 7) MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- *Précaution :*

Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs.  
Il doit être interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.  
Tenue normale de travail pour les produits chimiques  
S'assurer que l'installation est bien reliée à la terre et qu'elle est antidéflagrante.  
Éviter les étincelles, les charges électrostatiques, les heurts, les frottements.  
Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosibles dans l'air.

Stockage

- *Précaution :*

Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées.

- *Condition de stockage :*

Conserver à température ambiante.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Conserver à l'abri du soleil et de toutes autres sources de chaleur.

Conserver dans un endroit très bien ventilé.

- *Matière incompatible à éloigner :*

Conserver à l'écart des: acides forts, bases fortes, oxydants forts et substances comburantes.

- *Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur :* emballage métallique (fer blanc) ou verre.

- *Type de matériaux à éviter pour l'emballage :* polyéthylène et autres plastiques.

### 8) CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures d'ordre technique :

Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable. Si cette ventilation est insuffisante, porter des appareils respiratoires cartouche vapeur: A

*Protection des mains :*

Gants en caoutchouc nitrile.

*Protection de la peau et du corps :*

Tablier et bottes résistants aux solvants, vêtements de protection à manches longues.

*Protection des yeux :*

Porter des lunettes de sécurité bien fermées ou écran facial.

Mesure d'hygiène :

Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail.



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE CONFORME À LA DIRECTIVE 2001/58/CE

HM DIFFUSION  
49 ROUTE DE LYON  
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

### VERNIS POLYURETHANE MONO COMPOSANT SATINE

#### 9) PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect physique	: liquide
Couleur	: brun violet
Odeur	: solvants aliphatiques
pH	: non concerné
Intervalle d'ébullition	: 160°C à 200°C à pression atmosphérique
Point éclair	: 40°C (Abel - Pensky)
Température d'inflammation	: 280°C
Pression de vapeur	: 0.05 bar à 37.8°C
Masse volumique	: 0.88 à 0.90 kg/dm <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40°C	: de l'ordre de 26 mm <sup>2</sup> /s
Solubilité	: soluble dans les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

#### 10) STABILITE ET REACTIVITE

##### Stabilité :

Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.

##### Condition(s) à éviter :

Chaleur, flamme et étincelles.

##### Matière(s) à éviter :

Réagit violemment au contact de : acides forts, bases fortes, substances comburantes, aldéhydes.

##### Produits de décomposition dangereux :

En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone.

#### 11) INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Aucune information sur la composition elle-même n'est disponible.

Une inhalation prolongée peut avoir un effet narcotique, provoquer des vertiges et des maux de têtes.

Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Un contact cutané n'a pas de conséquences sauf en cas d'allergie. Des contacts fréquents ou prolongés peuvent dégraisser ou dessécher la peau, conduisant à une incommodité ou à des dermatites.

#### 12) INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Aucune donnée écologique sur la préparation elle-même n'est disponible.

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau.



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE CONFORME À LA DIRECTIVE 2001/58/CE

HM DIFFUSION  
49 ROUTE DE LYON  
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

### VERNIS POLYURETHANE MONO COMPOSANT SATINE

#### 13) CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

**Produit :**

Il n'y a pas de réglementation uniforme concernant l'élimination des produits chimiques et de leurs résidus au sein de l'Union Européenne. Les produits chimiques et leurs résidus doivent être considérés comme des déchets spéciaux. Leur élimination est réglementée par chaque état membre. Nous vous recommandons de contacter les autorités compétentes ou les sociétés spécialisées dans l'élimination des déchets qui sauront vous renseigner sur les moyens d'éliminer les déchets spéciaux.

**Emballage :**

Elimination conformément à la législation en vigueur. Les récipients contaminés doivent être traités de la même façon que le produit chimique respectif. Sauf réglementation spécifique les récipients non contaminés peuvent être éliminés comme déchets ménagers ou bien être recyclés.

#### 14) INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terrestre ADR/RID (2007)

Classe ADR/RID : 3      Groupe d'emballage : III      Code de classification : F1

Nom de la matière : 1263 MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES

#### 15) INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

CLASSEMENT DE LA PREPARATION : Inflammable.

SYMBOLE DE DANGER : -

PHRASES R : 10-66

R10 Inflammable

R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

PHRASES S : 16-(2-)23-29-33-37/39-51-62

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle. Ne pas fumer.

S23 Ne pas respirer les vapeurs.

S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S33 Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

S37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE CONFORME À LA DIRECTIVE 2001/58/CE



HM DIFFUSION  
49 ROUTE DE LYON  
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

### VERNIS POLYURETHANE MONO COMPOSANT SATINE

#### *16) AUTRES INFORMATIONS*

Phrases de risque des composants présents dans la préparation autres que celles déjà mentionnées :

- R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
- R22 Nocif en cas d'ingestion.
- R36 Irritant pour les yeux.
- R38 Irritant pour la peau.
- R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- R65 Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

L'utilisation du produit, les conditions de travail de l'utilisateur, les législations et prescriptions sont à respecter par le destinataire du produit sous sa propre responsabilité.

Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.

Les indications ci-dessus ne présentent aucune garantie pour les caractéristiques et se basent sur l'état actuel de nos connaissances à la date du 12/06/2007.

Mise à jour de cette fiche de données de sécurité du 07 juillet 2006 : Remplacement du BUTANONE OXIME - Directive 2001/58/CE - Directive 2001/59 (29<sup>ème</sup> adaptation) - ADR 2007.