

JEU DE 5 MICRO OUTILS DE TOURNAGE

Ce set de 5 outils en acier rapide est destiné à tous les travaux miniatures. Les lames, finement usinées sont maintenues dans le manche en palissandre par une vis de blocage et une virole en laiton. Vous pouvez ajuster la sortie de lame à volonté et la bloquer selon vos désirs en fonction de la largeur de votre porte outil ou de la taille vos mains. Chaque lame est usinée aux 2 extrémités, vous disposez donc de 2 fois le même outil sur chaque lame.

Le réglage de la lame est facile à faire, il suffit de débloquer celle ci à l'aide de la clé allen fournie.

Composition :

- 1 Gouge de 3 mm : pour les travaux miniatures comme les réalisations au 1/12 ème.
- 1 gouge de 5 mm : affûtée à 45° pour la réalisation de gorges et de tores.
- 1 grain d'orge de 2 mm : pour sectionner ou réaliser des gorges rectangulaires.
- 1 ciseau racloir de 5 mm : pour le creusage et le travail en bois de bout. Vous pouvez choisir d'affûter un coté droit et un coté arrondi.
- 1 plane ovale de 5 mm : pour la finition en bois de fil.

Affûtage : à la pierre naturelle ou diamantée. Pour reformer la lame, il est difficile d'utiliser un touret à sec (ou alors avec une meule très fine). Le plus simple est d'utiliser un disque d'abrasif grain 240 tournant à faible vitesse.

JEU DE 5 MICRO OUTILS DE TOURNAGE

Suivez ce lien pour retrouver le jeu de 5 micro outils de tournage dans la boutique d'HM Diffusion



MES
NOTES



HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**

Dépôt
49 route de Lyon
38080 St Alban de Roche

Truc d'Atelier

- Ces outils sont prévus pour tourner de toutes petites pièces. Votre tour doit donc posséder la plus grande vitesse possible.
- Ces outils sont très fragiles du fait de leurs faibles diamètres et demandent les plus grandes précautions d'utilisation.
- Installez le porte outil au plus près de la pièce pour éviter tout porte à faux.
- Lorsque vous utilisez les gouges, la plane, maintenez vous au plus près du travail.
- Travaillez par approches successives et petites passes.
- Lorsque vous utilisez le racloir, travaillez toujours en plongeant avec le porte outil au dessus de l'axe de pièce pour éviter tout risque de plantage.

HM DIFFUSION49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**Dépôt
49 route de Lyon
38080 St Alban de Roche