

Accueil > Les trucs d'atelier, réalisés par HMDIFFUSION... > Tournage sur bois > **Tableau de serrage des mors Duplex MK III**

## Tableau de serrage des mors Duplex MK III

Les cotes nominales recommandées correspondent à une empreinte réalisée en queue d'aronde.  
Les cotes minimum et maximum varient légèrement en fonction de la profondeur de votre empreinte. Elles sont données pour une profondeur de 3 à 4 mm et un angle de 9° correspondant à l'angle des mors ou un petit peu moins.

Tableau de serrage des mors Duplex MK III

expansion	Empreinte queue d'aronde			Empreinte cylindrique
	Modèle	Mini	Nominal	
DJ25	21,5 mm	24 mm	28 mm	25 mm
DJ35	31,5 mm	34 mm	38 mm	35 mm
DJ45	40,5 mm	43 mm	47 mm	45 mm
DJ55	51,5 mm	54 mm	58 mm	55 mm
DJ75	71,5 mm	74 mm	78 mm	75 mm
DJ90	84,5 mm	87 mm	91 mm	90 mm

Compression	Empreinte queue d'aronde			Empreinte cylindrique	Carrelet
	Modèle	Mini	Nominal		
DJ25	16,5 mm	19 mm	23 mm	18 mm	14 mm
DJ35	24,5 mm	27 mm	31 mm	25 mm	19 mm
DJ45	36,5 mm	39 mm	43 mm	38 mm	28 mm
DJ55	36,5 mm	39 mm	43 mm	38 mm	28 mm
DJ75	62,5 mm	65 mm	69 mm	38 mm	28 + 48
DJ90	75,5 mm	78 mm	82 mm	38 mm	28 + 58